定格・仕様

項目			仕様	
定格電圧			単相200V(50/60Hz)	
定格消費電力			4800W	
大きさ(約)	外形寸法		幅599×奥行563×高さ230mm(ワークトップの上高さ11mm)	
	ロースター内寸		幅248×奥行348×高さ119mm	
質量(重さ)			約20.5kg(付属鍋は除く)	
発熱体	右ヒーター		誘導加熱式コイル(IH)	2000W　直径190mm
	左ヒーター			2000W　直径190mm
	中央ヒーター		ラジエントヒーター(RH)	1250W　直径140mm
	ロースターヒーター		シーズヒーター	1550W
電力調節範囲	右ヒーター		タッチキー方式	約120W相当～2000W　8段階調節
	左ヒーター			約120W相当～2000W　8段階調節
	切り換え	中央ヒーター		約340W相当～1250W　3段階調節
		ロースターヒーター		約980W相当～1550W　3段階調節
コード			3.5mm² 3心　EPゴムキャブタイヤケーブル　長さ0.7m	
プラグ			2極・接地極付　30A・250V	
材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス	
	2	トップフレームU	鉄板(黒色)	
	3	吸・排気パネル	鉄板(黒色)	
	4	ロースタードア	ガラス	
	5	ロースター把手	フェノール樹脂(黒色)／PET＋PBTアロイ樹脂(黒色)	
	6	電源スイッチ	ポリアミド樹脂(黒色)	
	7	操作板	ガラス	
	8	ロースター受け皿	鉄板(黒色)	
	9	ロースター焼き網	ステンレス・フッ素処理	
	10	サイドカバー左	PBT＋ABSアロイ樹脂(黒色)	
	11	サイドカバー右	PBT＋ABSアロイ樹脂(黒色)	
	12	前飾り枠	鉄板(黒色)	
保護機能	●揚げ物そり鍋検知機能(右IH) ●鍋なし自動OFF機能(IH) ●温度過昇防止機能(IH)		●空焼自動OFF機能(IH) ●切り忘れ防止機能(IH、RH、ロースターヒーター) ●ロースター異常高温検知機能(ロースターヒーター) ●ロースター受け皿高温検知機能(ロースターヒーター)	
※ご推奨コンセント(別途工事)松下電工(株)製:埋込型WF3630B、露出型WK36301B				

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V30A専用回路を設けてください。

取付け穴　ワークトップの開口部寸法

(単位:mm)

4-R4~R20

460^{+4}_{-0}

560^{+4}_{-0}

$A+45^{+15}_{-7}$

600以上

A

機器本体前面

松下電器産業株式会社　クッキングシステム事業部

IH クッキングヒーター(KZ-E32A)ビルトインタイプ

定格・仕様

2004.3.1

IH クッキングヒーター(KZ-E32A)ビルトインタイプ

寸法図(単位:mm)

松下電器産業株式会社　クッキングシステム事業部